

TC-320

Radio de Dos Vías

Para Negocios

El HYT TC-320 tiene un diseño compacto y ligero junto a una calidad de sonido excepcional. Su fuerte carcasa previene el daño contra impactos y la batería de alta capacidad permite una duración superior a 9 horas de uso.

Esta es la solución perfecta para hoteles, tiendas, escuelas, y la pequeña industria.



- Calidad de Audio Superior
- Compacto y Ligero
- Diseño Ergonómico Ayuda el Agarre del Radio
- Carga y Programación a Través de Cable Mini-USB



Conoce más sobre Hytera
Suscríbete a nuestro Newsletter escaneando el código a la izquierda o visita:
www.hytera.com

TC-320

Radio Portatil para Negocios

Características Especiales

- **Amplia Cobertura**
Potencia de salida RF de 2 Vatios.
- **Carcasa Resistente**
Una carcasa fuerte resiste a impactos.
- **Batería de Alta Capacidad**
La batería de Li-Ion con 1700 mAh asegura duración hasta 9 horas.
- **Compacto y Ligero**
El diseño ergonómico del TC-320 ayuda al uso el radio y mantiene una apariencia profesional y discreta.
- **Auricular de VOX (Transmisión Activada por Voz)**
La tecnología de VOX permite al usuario mantener la operación con manos libres.

Carga y Programación a Través de Cable Mini-USB

Carga desde el adaptador (incluido) o desde la base cargadora (opcional).

Funciones Principales

- Comprimidor de Audio (Audio Compander)
- Indicador de Nivel de Batería
- Potencia de Salida Ajustable
- Espaciamiento de Canal 25 KHz / 12.5 KHz
- Monitor
- CTCSS/CDCSS y Eliminación de la Cola de Squelch
- Escaneo de Canal
- Ahorrador de Batería
- Alerta de Batería Baja
- Bloque de Canal Ocupado
- Limitador de Tiempo de Transmisión (Time-Out-Timer)
- Programación por PC
- Clonación por Cable


General

Rango de Frecuencia (MHz)	UHF: 400 - 470
Capacidad de Canales	16
Espaciamiento de Canal (KHz)	25/12.5
Espaciado de Canales (KHz)	5 kHz, 6.25 kHz
Voltaje (V)	3.7
Potencia Ajustable	2W / 0.5 W
Batería	1700 mAh (Li-Ion)
Duración de la Batería (en ciclo de trabajo 5-5-90)	Más de 9 Horas
Estabilidad de Frecuencia (ppm)	± 5
Temperatura de Operación (°C)	-20° ~ +55°
Impedancia de la Antena (Ω)	50
Dimensiones (mm)	100.07mm x 48.00mm x 26.92mm
Peso (con antena & batería)	134.94g

Todas las especificaciones están certificada de acuerdo a TIA/EIA-603, y están sujetas a cambios sin aviso, debido a procesos de mejoramiento continuo.

Aplicaciones Recomendadas

- Hoteles & Restaurantes
- Almacenes
- Tiendas y Supermercados
- Hospitales
- Pequeña Industria
- Colegios y Universidades



Accesorios

Accesorios Estándar

Antena	Batería de Li-Ion (1.700 mAh) BL1715	Clip de Cinturón BC16
Cable de Poder HYT-PS0602	Correa para el cuello RO01	

Accesorios Opcionales Recomendados



Cargador rápido (para Batería de Li-Ion) CH05L01



Conmutador de alimentación de 6 unidades (varía en diferentes regiones)

Accesorios Opcionales



Auricular con PTT & VOX ESS09



Auricular con micrófono, PTT & VOX EHS09



Cargador de Auto PV1001



Estuche a giratorio azul PCN002



Estuche a prueba de agua amarillo de PVC LCY02

Distribuidor Autorizado

Número de Identificación del FCC: R74TC-320U2



Hytera
Respond & Achieve

Hytera Communications Corporation Limited

Http://www.hyterala.com

Hytera se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones del producto. En caso de que tuviera lugar algún error de impresión, Hytera no asumirá ninguna responsabilidad aplicable. A causa de la impresión en sí, pueden existir ligeras diferencias entre el producto real y el que describan estos materiales impresos.

HYT, Hytera son marcas comerciales registradas de Hytera Co., Ltd. © 2011 Hytera Co., Ltd. Todos los derechos reservados.